

ANKKURIRUUVI

Kupukanta

kartionmuotoisella alaosalla takaa täydellisen kiinnityksen naulauslevyihin, kulmarautoihin jne.

C4-luokitus

MFT2000 pintakäsitelty
Tyyppihyväksytty RI.SE mukaisesti

TX20 bitsikiinnitys

optimaalinen pito ruuvin ja bitsin välillä

Leikkaava kärki (Fibercut)

vähentää materiaalin halkeilua

CE-merkitty:
standardi
EN 14592

Korroosio-
luokka C4

Tyyppihyväk-
sytty RI.SE
mukaisesti

Käyttöalue:

Käytetään kulmarautojen, naulauslevyjen, palkkikenkien jne. kiinnittämiseen.

Sisä- ja ulkokäyttöön.

Suositteltu kierrosluku: 400-1200/min.



Wood



INDOOR



OUTDOOR

Tuotenro	Tuotenimi	Mitat	Kpl/pkt
506501	Ankkuriruuvi ulkokäyttöön, kupukanta	5,0 x 40	250
506502	Ankkuriruuvi ulkokäyttöön, kupukanta	5,0 x 50	200

Myyntilava - tuotenro 506580 5,0x40 - 112 laatikkoa/myyntiteline (lava)

MFT

LAATUA JO VUODESTA 1832